



EUROPAN

IT - EN

EUROPAN.COM



VESTI LA TUA ARIA

Dress your air



- > standard elevati e massima qualità produttiva
- > high standards and high quality production

Chi siamo > About us

EUROPAN nasce nel 1996 come attività di produzione e commercializzazione di prodotti per la costruzione di condotte aerauliche, costruendo sul mercato una capillare ed efficace rete di vendita. L'inizio del nuovo millennio rappresenta per la **EUROPAN** una svolta importante: l'impresa si specializza nella produzione di pannelli in poliuretano (PIR/PUR), pre-isolati in alluminio, utilizzati per la realizzazione di canali per la distribuzione dell'aria.

Successivamente l'azienda evolve verso un nuovo modello di gestione manageriale, rivolto alla continua ricerca dell'innovazione dei suoi prodotti. Puntando su uno staff dirigenziale e operativo con elevata competenza tecnologica assicura la massima qualità produttiva per ogni esigenza applicativa richiesta dai propri clienti.

Attraverso un sistema organizzativo coordinato dai settori amministrativo, commerciale e tecnico, la **EUROPAN** ha avviato un ambizioso progetto di sviluppo verso un continuo processo d'innovazione, garantendo così una posizione di rilievo tra le principali aziende nel settore degli impianti aeraulici.

***EUROPAN** born in 1996 as production and marketing activities of products for the construction of air ducts, creating on the market a comprehensive and effective sales network. The beginning of the new millennium for **EUROPAN** is an important turning: the company specializes in the production of panels with polyurethane (PIR/PUR), pre-insulated aluminum used in the creation of ducts for air distribution.*

Subsequently, the company is evolving towards a new model of management addressing the continuous pursuit of innovation of its products. Focusing on management and operational staff with high technological expertise that ensures the highest quality of production for each application needs demanded by its customers.

*Through an organizational system coordinated by the administrative, commercial and technical staff, the **EUROPAN** launched an ambitious development project to a continuous process of innovation, ensuring a leading position among the leading companies in the aeraulic equipment sector.*



EUROPAN oggi si distingue sui mercati per la qualità, la professionalità, la flessibilità produttiva e l'efficace rete di commercializzazione in Italia e all'estero; queste caratteristiche rappresentano per l'azienda i punti di forza che le permettono di offrire prodotti, sistemi, soluzioni e servizi capaci di rispondere alle esigenze dei mercati nazionali ed internazionali, nella produzione delle condotte di aerazione.

I sofisticati processi aziendali garantiscono prodotti e sistemi di qualità eccellenti.

La **EUROPAN** basa il suo modo di fare azienda sulla completa assistenza del proprio cliente, fornendogli un affiancamento tecnico, sia nella scelta del prodotto che nel suo utilizzo, con notevoli risultati in termini di customer satisfaction.


Il rispetto degli impegni verso i propri clienti rappresenta un fondamentale valore aziendale; su questo semplice principio vertono l'esperienza, le ambizioni e la costante ricerca della qualità della **EUROPAN**.

***EUROPAN** today distinguishes itself on the market for quality, professionalism, productive flexibility and the efficient marketing network in Italy and abroad; these characteristics represent the company's strength that allows it to offer products, systems, solutions and services that meet the needs of national and international markets, in the production of air ducts.*

The sophisticated business processes and systems guarantee an excellent product quality.

***EUROPAN** bases its way of doing business on the full support of its customers, providing a technical coaching, both in the choice of the product and in its use, with significant results in terms of customer satisfaction.*

*Respect of commitments to its customers is a fundamental corporate value and on this simple principle relate to the experience, ambition and the constant quest for quality of **EUROPAN**.*





- > qualità, professionalità, e flessibilità produttiva
- > quality, professionalism and productivity flexibility



- > eco-sostenibilità
- > eco-sustainability

Missione > mission

L'etica del business, la riduzione dell'impatto ambientale e l'eco-sostenibilità, sono alla base dell'agire responsabile e dell'offerta di mercato della **EUROPAN**. Questi principi caratterizzano la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione dell'azienda.

Progettare, produrre e fornire sistemi di reti aerauliche di assoluta qualità ed affidabilità, tecnologicamente avanzati, rappresenta per la **EUROPAN** un principio fondamentale per offrire soluzioni con performance operative adatte a semplificare il lavoro in termini di tempo e di costi, rispondendo così, in maniera efficace, ad ogni esigenza e richiesta del mercato.

Il coinvolgimento attivo, nel processo produttivo delle risorse umane, ne garantisce una crescita costante, capace di supportare professionisti e installatori nell'assistenza tecnico-progettuale e nella scelta del prodotto.

*The ethics of business, reducing the environmental impact and eco-sustainability, underpin the agency responsible for and supply of **EUROPAN** market. These principles characterize the research, development and innovation of the company.*

*Design, manufacture and supply aeraulic network system of absolute quality and reliability, technologically advanced, is a fundamental principle for **EUROPAN** to offer solutions adapted to simplify the operating work performance in terms of both time and costs, in response effectively for every need and market demand.*

Active involvement in the production process, human resources, guarantee a steady growth, capable of supporting professional, technical planning and installation assistance in choosing the product.



Cosa facciamo > What we do

EUROPAN produce, mediante un nuovo impianto tecnologicamente avanzato, pannelli preisolati in poliuretano espanso rigido, rivestiti su entrambi i lati con fogli di alluminio. Commercializza tutto il necessario per la costruzione in modo pratico, economico e tecnico di canali per la distribuzione dell'aria in sistemi di ventilazione e climatizzazione: pannelli, accessori (profilati di alluminio, colle e collanti), utensili destinati alla messa in opera dei canali, attrezzature per il taglio, macchine per la lavorazione, accessori aeraulici.

Tutti i prodotti a marchio **EUROPAN**: i pannelli, i sistemi a flangiatura a scomparsa, le colle speciali e gli altri materiali di uso e consumo, fanno parte di un sistema unitario di produzione, in cui tutte le componenti sviluppano vantaggi che si riflettono positivamente sui vari aspetti del lavoro, assicurando massimi risultati con il minimo impiego di risorse, nel rispetto della qualità e della convenienza.


***EUROPAN** produces, through a new technologically advanced plant, pre-insulated panels, rigid polyurethane foam, coated on both sides with aluminum foil. Sells everything needed to build a practical, economic and technical duct for the distribution of air in conditioning and ventilation systems: panels, accessories (aluminum profiles, glues and adhesives), tools for the implementation of ducts, equipment for cutting, processing machinery, aeraulic accessories.*

*All **EUROPAN** brand products: panels, the system of invisible flange, special adhesives and other materials for use and consumption, are part of a unified system of production, where all components developed benefits, that reflect positively on various aspects of work, ensuring maximum results with minimum use of resources, while respecting the quality and convenience.*





- > massimi risultati, impiego minimo di risorse
- > maximum results, minimum use of resources



> la linea Classic e la linea Praktico
> the Classic line and the Praktico line

EUROPAN propone due linee di prodotto: la linea **Classic** e la linea **Praktico**.

Alla linea **Classic** appartiene il prodotto di punta dell'azienda denominato Poli. ISO. W. che è rappresentato da un pannello sandwich in poliuretano espanso rivestito su entrambi i lati con fogli di alluminio goffrato e/o liscio, con caratteristiche di estrema lavorabilità e leggerezza.

La linea **Praktico** è nata dalla riflessione sul modo di migliorare e semplificare il lavoro dei clienti in termini di tempo, denaro e prestazioni. I pannelli della linea **Praktico** sono pieghevoli in alluminio pretagliati a 45° in misure standard, maneggevoli e facili da trasportare; l'intenzione è quella di introdurre la logica del "fai da te pronto magazzino" nel settore altamente artigianale dei canali in alluminio preisolato per la distribuzione dell'aria.

Facili da trovare, grazie alla capillare rete di distribuzione in tutta Italia, non richiedono mano d'opera specializzata. Sono competitivi in quanto permettono risparmi di tempo, costo di mano d'opera, costi di trasporto.

EUROPAN offers two product lines: the **Classic** line and the **Praktico** line.

Classic line is the main product called POLI. ISO. W. which is represented by a sandwich panel in expanded polyurethane, coated on both sides with aluminum foil embossed and/or smooth, with characteristics of extreme lightness and workability.

Praktico line was born from reflection on how to improve and simplify the work of the customers in terms of time, money and benefits. The panels of the **Praktico** line are bendable precut at 45 ° in standard measures, handy and easy to carry, the intention is to introduce the logic of the do it yourself ready in stock, in the highly traditional field of aluminum pre-insulated ducts for the distribution of air.

Easy to find, thanks to the extensive distribution network throughout Italy, does not require skilled labor. Are competitive because they allow savings of time, cost of labor, transportation costs.



Organizzazione > Team

L'organigramma aziendale è costituito da diverse aree di riferimento: direzione aziendale - amministrazione - qualità - sicurezza - segreteria - ricerca e sviluppo - commerciale - produzione - acquisti/logistica e magazzino. Il team che costituisce la **EUROPAN** è un gruppo giovane e dinamico, altamente professionale e costantemente aggiornato.

L'area di ricerca e sviluppo si dedica a sperimentare nuove soluzioni di prodotto e di processo, in collaborazione con consulenti esterni con esperienza nel settore del poliuretano. La costante cooperazione con il mondo accademico, attraverso i laboratori dell'Università della Calabria, garantisce alla **EUROPAN** ottimi risultati nella produzione di prodotti innovativi e di diversi brevetti depositati, inoltre si ricercano costantemente soluzioni ecocompatibili ed ecosostenibili e si utilizzano espandenti conformi alle normative (senza l'uso dei gas CFC e HCFC). Con la conquista di nuovi clienti e la fidelizzazione dei clienti acquisiti, esaminando i bisogni e le richieste si crea così un connubio tra esigenze della richiesta e la realizzazione del prodotto.

*The business organization chart consists of several areas of interest: management - administration - quality - safety - secretarial - research and development - commercial - industrial - purchasing / logistics and warehouse. The team that forms the **EUROPAN** is a young and dynamic, highly professional and constantly updated.*

*The area of research and development is devoted to experiment with new product solutions and trial, in collaboration with external consultants experienced in the field of polyurethane. The continued cooperation with the academic world through the laboratories of the University of Calabria, **EUROPAN** guarantees excellent results in the production of innovative products and many different deposited patents, also we continuously research solutions environmentally compatible system and environmental sustainability using blowing agents conform to the regulations (without use of gas CFC and HCFC). Conquering new clients and loyalty of clients already acquired, examining the needs and requests, this creating a union between needs from request and realization of the product.*





- > campi di applicazione in piccole e grandi strutture
- > application areas in the small and large sructures



- > assistenza e supporto tecnico
- > technical assistance and support

Tutti i sistemi prodotti da **EUROPAN** nascono per rispondere ad esigenze progettuali e applicative, i campi di applicazione riguardano piccole e grandi strutture in ambito residenziale, civile, pubblico, industriale e ospedaliero.

Il know-how e l'attività di formazione, garantiscono assistenza e supporto tecnico destinati a professionisti e installatori.

Il prodotto Made in **EUROPAN** viene distribuito in modo capillare nei mercati nazionali ed internazionali; tramite agenti e tecnici, il cliente viene assistito nelle diverse fasi che vanno dalla scelta del prodotto, alla progettazione ed infine alla fase di realizzazione e posa in opera dei canali; viene anche garantita un'assistenza post-vendita.

*All systems produced by **EUROPAN** created to respond project needs and application areas include small and large structures in the residential, civic, public, industrial and hospital field.*

The know-how and the activity of training, provide technical assistance and support for professionals and installers.

*The product made in **EUROPAN** is distributed in a widespread mode on national and international markets through agents and installers, the customer is assisted in various stages from choice of product, design and realization phase then finally the installation of the ducts; is also guaranteed assistance after-sales.*



Tecnologia e sviluppo

L'azienda nel 2006 ha investito notevolmente per migliorare la propria tecnologia produttiva acquistando un nuovo impianto ad alta pressione di ultima generazione per la produzione e la realizzazione di pannelli in PIR/PUR altamente qualitativi.

La **EUROPAN** possiede tre brevetti di utilità: 2 brevetti sulle modalità di lavorazione (PRAKTICO) ed 1 brevetto sugli utensili di produzione (COMBY).

Qualità

La **EUROPAN**, coerentemente con la politica aziendale, da sempre improntata a soddisfare le diverse esigenze del cliente, ha implementato un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, che ha come scopo quello di avvalorare la validità tecnica dei prodotti Europan e dei processi. Da diversi anni, l'azienda è certificata UNI EN ISO 9001 dal RINA (Ente accreditato SINCERT). Tale certificazione non è stata vissuta dall'azienda come un punto di arrivo, ma come un ulteriore stimolo alla ricerca del miglioramento continuo e dell'innovazione.

Certificazioni

Tale impegno, viene anche confermato dalle frequenti prove di laboratorio a cui vengono sottoposti i nostri pannelli per l'attestazione delle seguenti prestazioni tecniche: certificati di reazione al fuoco, prove di resistenza a trazione, compressione, pressione, prove per la determinazione della conduttività termica, prove per la determinazione della crescita microbica, stabilità dimensionale, tossicità dei fumi, tenuta dell'aria, permeabilità ed assorbimento dell'acqua. (Prove eseguite presso laboratori esterni accreditati SINCERT e SINAL).

Ambiente

L'**EUROPAN**, non soddisfatta dell'importante traguardo raggiunto verso la fine del 2007, ha inoltre completato un sistema di gestione ambientale che ha portato l'azienda ad ottenere una prestigiosa certificazione ambientale ISO 14001:2004 (rilasciato dal RINA). Questo ulteriore traguardo si colloca in quello spirito di continua attenzione e sensibilità che posiziona la nostra azienda all'avanguardia non solo su frontiere economiche ma anche sulle delicate problematiche sociali e ambientali.



Technology and development

The company in 2006 made big investments for improving the productive technology buying a new generation high-pressure plant for the production and the realization of high quality panels PIR / PUR.

EUROPAN owns three patents of utility: 2 patents on ways of working (Praktico), and 1 patent on the tools of production (COMBY)

Quality

EUROPAN consistently with company policy always based to satisfy the different needs of the client, has implemented a quality management system according to UNI EN ISO 9001:2008, which aims to validate the technical viability of the **EUROPAN** products and processes. From several years, the company is certified UNI EN ISO 9001 of RINA (entity accredited SINCERT). This certification has not been lived by the company as a point of arrival, but as motivation for researching continuous improvement and innovation.

Certifications

This commitment is also confirmed by various laboratory tests which are submitted by the panels to certify the following technique performance listed: certificates of reaction to fire tests; traction, compression, pressure resistant; testing for the determination of thermal conductivity; testing for the determination of microbial growth; dimensional stability; toxicity of smoke; air sealing; permeability and water absorption. (Tests made by external laboratories entity accredited SINCERT and SINAL).

Environment

EUROPAN not satisfied of the important aim reached at the end of 2007, has also completed the management system that has led the company to obtain a prestigious environmental certification ISO 14001:2004 (issued by RINA). This further aim fits in the spirit of continuous attention and sensitivity that places the company at the forefront, not only on economic borders, but also on sensitive social and environmental problems.



Formazione > Training

L'azienda **EUROPAN**, tramite un'attività di formazione e supporto tecnico, fornisce un affiancamento progettuale a professionisti ed installatori, con corsi rivolti a tutti gli esperti del settore e agli uffici tecnici delle imprese edili.

I corsi sono organizzati in due moduli formativi:

Modulo Teorico

Modulo Tecnico-Pratico

La fase teorica consiste nel dimensionamento dei canali e la posa in opera a regola d'arte dell'impianto di canalizzazione, la presentazione del pannello **EUROPAN**, degli accessori e delle attrezzature e il loro utilizzo nella costruzione delle condotte aerauliche.

La fase pratica è strutturata su prove eseguite direttamente in azienda, finalizzate alla corretta costruzione e posa in opera dei canali, mediante delle esercitazioni che consistono nella procedura di ottimizzazione della tracciatura e taglio dei pezzi, della riduzione degli scarti di lavorazione e riduzione dei tempi di esecuzione.

*The **EUROPAN** company through training and technical support activity, provides a tiling to designers, professionals and installers, with courses aimed at all industry experts and the technical departments of construction companies.*

The course are organized in two training modules:

Theoretical modules

Technical practical modules

*The theoretical phase involves in sizing of the ducts and art installation of laying the air ducts, the presentation of the **EUROPAN** panel, accessories, equipment and their use in the construction of aeraulic ducts.*

The practical phase is structured on tests performed directly in the company, aimed for the correct construction and installation of the ducts through exercises that consist in the optimization procedure of tracing and cutting of parts, reduced waste and time for execution.




PANNELLI PANELS	pag. 20
PROFILI & MATERIALI DI USO E CONSUMO PROFILES AND MATERIALS	pag. 27
ACCESSORI PLASTICI PLASTIC ACCESSORIES	pag. 33
ACCESSORI METALLICI METAL ACCESSORIES	pag. 35
MATERIALI AERAILICI AIRDUCT MATERIALS	pag. 38
COLLE E COLLANTI GLUES AND ADHESIVE	pag. 40
ATTREZZATURA MANUALE MANUAL TOOLS	pag. 42
ATTREZZATURA AUTOMATICA AUTOMATIC EQUIPMENT	pag. 51

CATALOGO PRODOTTI

PRODUCTS CATALOG



EUROPAN



Cod. C20XKG080/4X

PANNELLO POLI. ISO W. G 80

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento	alluminio gofrato 80 micron su ambo i lati
Dimensioni	4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm
Confezioni	pacchi 48 m ²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. G 80 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel. Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating	embossed 80 micron aluminium on both sides.
Size	4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm
Packaging	48 m ²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C20XKG200/4X

PANNELLO POLI. ISO W. G 200

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento	alluminio gofrato 80 micron su un lato e alluminio gofrato 200 micron sull'altro
Dimensioni	4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm
Confezioni	pacchi 48 m ²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. G 200 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel. Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating	embossed 80 micron aluminium on one side and embossed 200 micron aluminium on the other side
Size	4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm
Packaging	48 m ²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C20XKL080/4X

PANNELLO POLI. ISO W. L 80

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento alluminio 80 micron goffrato su un lato e liscio sull'altro

Dimensioni 4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Confezioni pacchi 48 m²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. L 80 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel. Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating embossed 80 micron aluminium on one side and smooth 80 micron aluminium on the other side

Size 4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Packaging 48 m²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C20XKL200/4X

PANNELLO POLI. ISO W. L 200

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento alluminio goffrato 200 micron su un lato e alluminio liscio 80 micron sull'altro

Dimensioni 4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Confezioni pacchi 48 m²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. L 200 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel. Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating embossed 200 micron aluminium on one side and smooth 80 micron aluminium on the other side

Size 4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Packaging 48 m²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C20XKA080/4X

PANNELLO POLI. ISO W. A 80

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento alluminio goffrato 80 micron su un lato liscio e antimicrobico sull'altro

Dimensioni 4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Confezioni pacchi 48 m²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. A 80 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel. Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating embossed 80 micron aluminium on one side and smooth 80 micron antimicrobial aluminium on the other side

Size 4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Packaging 48 m²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C20XKA200/4X

PANNELLO POLI. ISO W. A 200

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento alluminio goffrato 200 micron su un lato e alluminio liscio antimicrobico 80 micron sull'altro

Dimensioni 4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Confezioni pacchi 48 m²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. A 200 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel. Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating embossed 200 micron aluminium on one side and smooth 80 micron antimicrobial aluminium on the other side

Size 4000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Packaging 48 m²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C20NRV080/3X

PANNELLO POLI. ISO W. NRV G 80

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento alluminio 80 micron goffrato su ambo i lati con nervatura

Dimensioni 3000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Confezioni pacchi 36 m²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. NRV G 80 PANEL


Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel. Density 49 (+/-2) kg/m³


Coating embossed 80 micron aluminium with rib on both sides

Size 3000 mm x 1200 mm x 20.5 mm

Packaging 36 m²

Foam without CFC and HCFC





Cod. C30XKG080/4X

PANNELLO POLI. ISO W. G 80

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento	alluminio gofrato 80 micron su ambo i lati
Dimensioni	4000 mm x 1200 mm x 30 mm
Confezioni	pacchi 33.6 m ²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. G 80 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel.
Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating	embossed 80 micron aluminium on both sides
Size	4000 mm x 1200 mm x 30 mm
Packaging	33.6 m ²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C30XKG200/4X

PANNELLO POLI. ISO W. G 200

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento	alluminio gofrato 80 micron su un lato e alluminio gofrato 200 micron sull'altro
Dimensioni	4000 mm x 1200 mm x 30 mm
Confezioni	pacchi 33.6 m ²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. G 200 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel.
Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating	embossed 80 micron aluminium on one side and embossed 200 micron aluminium on the other side
Size	4000 mm x 1200 mm x 30 mm
Packaging	33.6 m ²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C30XKL080/4X

PANNELLO POLI. ISO W. L 80

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento alluminio 80 micron goffrato su un lato e liscio sull'altro

Dimensioni 4000 mm x 1200 mm x 30 mm

Confezioni pacchi 33.6 m²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. L 80 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel.

Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating embossed 80 micron aluminium on one side and smooth 80 micron aluminium on the other side

Size 4000 mm x 1200 mm x 30 mm

Packaging 33.6 m²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C30XKL200/4X

PANNELLO POLI. ISO W. L 200

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento alluminio goffrato 200 micron su un lato e alluminio liscio 80 micron sull'altro

Dimensioni 4000 mm x 1200 mm x 30 mm

Confezioni pacchi 33.6 m²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. L 200 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel.

Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating embossed 200 micron aluminium on one side and smooth 80 micron aluminium on the other side

Size 4000 mm x 1200 mm x 30 mm

Packaging 33.6 m²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C30XKA080/4X

PANNELLO POLI. ISO W. A 80

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento alluminio goffrato 80 micron su un lato
liscio e antimicrobico sull'altro

Dimensioni 4000 mm x 1200 mm x 30 mm

Confezioni pacchi 33.6 m²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. A 80 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel.

Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating embossed 80 micron aluminium on one side
and smooth 80 micron antimicrobial aluminium
on the other side

Size 4000 mm x 1200 mm x 30 mm

Packaging 33.6 m²

Foam without CFC and HCFC



Cod. C30XKA200/4X

PANNELLO POLI. ISO W. A 200

Pannello in poliuretano espanso rigido termoisolante di densità 49 (+/-2) kg/m³

Rivestimento alluminio goffrato 200 micron su un lato e
alluminio liscio antimicrobico 80 micron sull'altro

Dimensioni 4000 mm x 1200 mm x 30 mm

Confezioni pacchi 33.6 m²

Espanso senza l'uso di CFC e HCFC

POLI. ISO W. A 200 PANEL

Polyurethane, rigid foam, thermo-insulated panel.


Density 49 (+/-2) kg/m³

Coating embossed 200 micron aluminium on one side
and smooth 80 micron antimicrobial on
the other side

Size 4000 mm x 1200 mm x 30 mm

Packaging 33.6 m²

Foam without CFC and HCFC


Cod. C50PFS001

FLANGIA A SCOMPARSA DA 20 mm

Profilo in alluminio UNI 6060 in barre da 4 m

Realizzato per l'unione delle condotte con limitate perdite per fuoriuscita d'aria senza l'uso di guarnizioni. Da utilizzare con l'apposita baionetta ad "H" in PVC.

Confezione: pacchi da 40 m

INVISIBLE FLANGE OF 20 mm

4 m bars aluminium profile UNI 6060

Made to join ducts reducing to lower levels the losses due to air leakages without gaskets. To use together with PVC "H" bayonet.

Packaging: 40 m

Cod. C50PFS030

FLANGIA A SCOMPARSA DA 30 mm

INVISIBLE FLANGE OF 30 mm


Cod. C50PFS003

BAIONETTA "H" IN PVC

Profilo in PVC in barre da 2 m

Realizzato per l'unione di flange a scomparsa o flange per stacchi. Permette di ottenere bassissime perdite per fuoriuscita d'aria senza l'uso di guarnizioni


Confezione: pacchi da 50 m

PVC "H" BAYONET

PVC profile in 2 m bars

Made to join invisible flanges and/or tee branch flanges. It reduces losses of air leakages without gaskets.

Packaging: 50 m



Cod. C50PFH001

PROFILO AD "H"

Profilo in alluminio UNI 6060 in barre da 4 m

Realizzato per l'unione tra pannelli

Confezione: pacchi da 40 m

"H" PROFILE

4 m bars aluminium profile UNI 6060

Made for joining panels

Packaging: 40 m



Cod. C50PFS002

PROFILO PER STACCHI 20 mm

Profilo in alluminio UNI 6060 in barre da 4 m

Realizzato per l'innesto sul condotto principale di stacchi statici, da utilizzare con la flangia a scomparsa e la baionetta ad "H" in PVC

Confezione: pacchi da 40 m

TEE BRANCH FLANGE 20 mm

4 m bars, aluminium profile UNI 6060

Made to connect tee branches to main duct.

To use together with invisible flange and PVC "H" bayonet.

Packaging: 40 m



Cod. C50PRU001

PROFILO "U" 20 mm

Cod. C50PRU031

PROFILO "U" 30 mm

Profilo in alluminio UNI 6060 in barre da 4 m

Realizzato per il collegamento delle condotte a serrande di taratura, giunti antivibranti, serrande tagliafuoco, portine d'ispezione, ecc.

Confezione: pacchi da 40 m

"U" PROFILE 20 mm AND 30 mm

4 m bars aluminium profile UNI 6060

Made to connect ducts to dampers, anti - vibration joints, fire dampers, inspection doors, etc.

Packaging: 40 m



Cod. C50PRS001

PROFILO A SEGGIOLA 20 mm

Cod. C50PRS031

PROFILO A SEGGIOLA 30 mm

Profilo in alluminio in barre da 4 m UNI 6060

Realizzato per il collegamento delle condotte alle U.T.A., per la realizzazione di portine d'ispezione, serrande tagliafuoco, ecc. da completare con l'angolare di finitura a seggiola (C50PRS002) rif. pag. 34 e guarnizione autoadesiva (C50GRN001) rif. pag. 33


Confezione: pacchi da 40 m

"CHAIR" PROFILE OF 20 mm AND 30 mm

4 m bars aluminium profile UNI 6060

Made to connect ducts to air unit or to realize inspection doors, fire dampers, etc. To complete with chair finishing angles (C50PRS002) ref. pag. 34 and self adhesive gasket (C50GRN001) ref. pag. 33

Packaging: 40 m



Cod. C50PRF001

PROFILO A "F" 20 mm

Cod. C50PRF031

PROFILO A "F" 30 mm

Profilo in alluminio in barre da 4 m UNI 6060

Realizzato per il collegamento delle condotte a superfici piane, U.T.A., serrande tagliafuoco, ecc. Da completare con gli angolari zincati per il profilo ad "F" da 20 mm e da 30 mm (C50PRF002-C50PRF032) rif. pag. 35 e guarnizione autoadesiva (C50GRN001) rif. pag. 33


Confezione: pacchi da 40 m

"F" PROFILE OF 20 mm AND 30 mm

4 m bars aluminium profile UNI 6060

Made to connect the ducts to level surfaces, air units, fire dampers etc. To complete with zinc-coated angles for "F" profile of 20 mm and of 30 mm (C50PRF002-C50PRF032) ref. pag. 35 and self adhesive gasket (C50GRN001) ref. pag. 33

Packaging: 40 m



Cod. C50PRB001

PROFILO PER BOCCHETTE 20 mm

Profilo in alluminio in barre da 4 m UNI 6060

Realizzato per l'installazione di bocchette a filo muro

Confezione: pacchi da 40 m

GRILL PROFILE 20 mm

4 m bars aluminium profile UNI 6060

Made to install ventilation grill in walls or ceilings

Packaging: 40 m


Cod. C50RNF001

PROFILO DI RINFORZO

Profilo tubolare in alluminio UNI 6060 in barre da 4 m

Realizzato per il rinforzo delle condotte.

Le alette interne permettono il fissaggio delle viti autofilettanti.

Da completare con disco di rinforzo (C50RNF002),
vite autofilettante (C50RNF003-C50RNF030) rif. pag. 36
e clip in nylon (C50RNF005) rif. pag. 34

Confezione: pacchi da 40 m

REINFORCEMENT PROFILE

4 m bars aluminium tubular profile UNI 6060

Made for reinforcement of ducts.

Inside fins permit the fixing of the self/tapping screw.

To complete with reinforcement discs (C50RNF002),
self-tapping screw (C50RNF003-C50RNF030) ref. pag. 36
and clip in nylon (C50RNF005) ref. pag. 34

Packaging: 40 m



Cod. C51GNT002

PROFILO PER GIUNTO ANTIVIBRANTE

Profilo in acciaio zincato

Necessario per il collegamento del giunto antivibrante. Disponibile in barre da 5000 mm. Da completare con giunto antivibrante (C51GNT001) rif. pag. 34, con angolare per giunto antivibrante (C51GNT003) rif. pag. 36 e guarnizione autoadesiva (C50GRN001) rif. pag. 33

Confezione: pacchi da 50 m

PROFILE FOR ANTIVIBRATION JOINT

Zinc coated steel profile

Necessary for the anti-vibration joint connection.

Sectional bars: 5000 mm

To complete with antivibration joint (C51GNT001) ref. pag. 34, angles for anti-vibration joint (C51GNT003) ref. pag. 36 and self adhesive gasket (C50GRN001) ref. pag. 33

Packaging: 50 m



Cod. C50BRR006

BARRA FILETTATA IN LAMIERA ZINCATA 6 mm

Cod. C50BRR008

BARRA FILETTATA IN LAMIERA ZINCATA 8 mm

Barra filettata in lamiera zincata

In barre da 1 m presenta un diametro da 6 mm e da 8 mm, realizzata per l'ancoraggio dei canali durante la posa in opera si utilizza con lo staffaggio autoadesivo.

Confezione: pacchi da 10 m

ZINC COATED THREADED BAR OF 6 mm AND 8 mm

Zinc coated threaded bar

with length of 1m and diameter of 6 mm and 8 mm, made for supporting ducts. During the placing of ducts they are used with self adhesive hanger.

Packaging: 10 m



Cod. C50TSS006

TASSELLI DI ESPANSIONE IN OTTONE 6 mm

Cod. C50TSS008

TASSELLI DI ESPANSIONE IN OTTONE 8 mm

Tasselli di espansione in ottone

Presentano un diametro da 6 mm e da 8 mm

Confezione: pacchi da 200 pz

EXPANSION ANCHORS` OF 6 mm AND 8 mm

Expansion anchors in brass with diameter of 6 mm and 8 mm

Packaging: 200 pieces



Cod. C50DAD006

DADI IN ACCIAIO 6 mm

Cod. C50DAD008

DADI IN ACCIAIO 8 mm

Dadi in acciaio da utilizzare con lo staffaggio autoadesivo.

Confezione: pacchi da 200 pz

DICE STEEL OF 6 mm AND 8 mm

Steel dice to be used with self adhesive hanger.

Packaging: 200 pieces



Cod. C50PFS004

ANGOLARE DI COPERTURA 20 mm

Cod. C50PFS034

ANGOLARE DI COPERTURA 30 mm

Angolare di copertura in nylon.

Realizzato per la finitura estetica dell'angolo di giunzione della flangia a scomparsa.

Confezione: scatole da 200 pz

COVERING ANGLE OF 20 mm AND 30 mm

Nylon covering angle.

Made to improve the external appearance in the angle joints made with the invisible flange.

Packaging: 200 u



Cod. C50GRN001

GUARNIZIONE AUTOADESIVA

Guarnizione autoadesiva in espanso acrilico morbido.

Idonea a ridurre le perdite d'aria per fuoriuscite nelle giunzioni di collegamento.

Dimensioni: 10 mm x 10 mm x 2000 mm

Confezione: sacchetti da 100 m

SELF ADHESIVE GASKET

Self- adhesive gasket in tender acetylic foam, suitable to reduce the leakages in the connection joints.

Size: 10 mm x 10 mm x 2000 mm

Packaging: 100 m polyethylene bag



Cod. C50PRS002

ANGOLARE DI FINITURA SEGGIOLA

Angolare di copertura in nylon realizzato per la finitura estetica dell'angolo di giunzione realizzato con i profili a seggiola.

Confezione: cartone da 200 pz

"CHAIR" FINISH ANGLE

Nylon covering angle, made to improve the external appearance in the angle joints made with the "chair" profiles.

Packaging: 200 u



Cod. C50RNF005

CLIP IN NYLON

Clip in nylon.

Confezione: scatole da 100 pz

CLIP IN NYLON

Clip in nylon.

Packaging: 100 u



Cod. C51GNT001

GIUNTO ANTIVIBRANTE

Giunto antivibrante in lamiera di acciaio zincato e tessuto poliestere PVC autoestinguente. Larghezza utile 150 mm

Confezione: 25 m

ANTI-VIBRATION JOINT

Zinc coated steel and polyester PVC tissue anti-vibration joint. Usable width 150 mm

Packaging: 25 m



Cod. C50SQZ001

SQUADRETTA ZINCATA 20 mm

Cod. C50SQZ030

SQUADRETTA ZINCATA 30 mm

Squadretta in lamiera di acciaio zincato da 12/10 realizzata per essere inserita sotto le flange di collegamento a scopo di rinforzo e per la perfetta messa in squadro del condotto.

Confezione: cartoni da 500 pz

ZINC-COATED ANGLE OF 20 mm AND 30 mm

12/10 thick steel zinc coated angles, made to be inserted under the profiles at the angle of connection as reinforcement and for the best duct squaring.

Packaging: 500 u



Cod. C50PRF002

ANGOLARI ZINCATI PER PROFILO AD "F" 20 mm

Cod. C50PRF032

ANGOLARI ZINCATI PER PROFILO AD "F" 30 mm

Squadretta zincata di 20 mm e 30 mm per il profilo ad "F" rinforza l'angolo e migliora la finitura esterna.

Confezione: da 20 pz

ZINC-COATED ANGLE FOR "F" PROFILE OF 20 mm AND 30 mm

Zinc coated angles for "F" profile of 20 mm and 30 mm strengthens and improves the finished exterior angle.

Packaging: 20 u



Cod. C50STF001

STAFFAGGIO AUTOADESIVO

Supporto autoadesivo in lamiera di acciaio zincato per lo staffaggio rapido delle condotte. Idoneo ad accogliere una barra filettata o una catenella. L'espanso autoadesivo ad elevata resistenza garantisce un risultato ottimale di durata nel tempo.

Confezione: cartoni da 100 pz

SELF-ADESIVE HANGER ANGLE BRACKET

Zinc coated steel sheet, self-adhesive support, for rapid ducts bracket. Suitable for receiving thread bar or a small chain. High durability self-adhesive foam assures excellent results for a long period of time.

Packaging: 100 u for each box



Cod. C50RNF002

DISCO DI RINFORZO

Disco di alluminio utilizzato congiuntamente ai profili di rinforzo. Realizzato per una distribuzione del carico su una maggiore superficie. Diametro 90 mm/150 mm

Confezione: scatole da 200 pz

REINFORCEMENT DISK

Aluminium disk made for the reinforcement profile installation in order to distribute the load on a larger surface.

Diameter 90 mm/150 mm

Packaging: 200 u



Cod. C50RNF003

VITE AUTOFILETTANTE 45 mm

Cod. C50RNF030

VITE AUTOFILETTANTE 60 mm

Vite autofilettante zincata a testa esagonale da 6.3 x 45 mm, idonea al fissaggio di giunti antivibranti, serrande, profili di rinforzo, deflettori, ecc.

Confezione: scatole da 200 pz

SELF-TAPPING SCREW OF 45 mm AND 60 mm

Zinc coated self tapping screw, with 6.3 x 45 mm, hexagonal head. Suitable for vibration-damping joints fastening, dampers, reinforcement profile, splinters etc.

Packaging: 200 u



Cod. C51GNT003

ANGOLARE PER GIUNTO ANTIVIBRANTE

Squadretta in acciaio zincato per la realizzazione del giunto antivibrante.

Confezione: 100 pz

QUICK-SNAP IN ANGLE JOINT

Zinc coated angle, for the anti-vibration joint realization.

Packaging: 100 u

COLLARI IN ALLUMINIO



Cod. C51CRA100

Ø 100

Cod. C51CRA150

Ø 150

Cod. C51CRA200

Ø 200

Cod. C51CRA250

Ø 250

Cod. C51CRA300

Ø 300

Cod. C51CRA350

Ø 350

Collari in lamiera di alluminio con altezza di 150 mm e diversi diametri. Realizzati per collegare i tubi flessibili alle condotte. Da completare con dispositivi di trazione (C51DIS001) rif. pag. 39

Confezione: 10 pz

ALUMINIUM COLLAR

Aluminum sheet collar, 150 mm in height and different diameters. Made to connect round flexible ducting to main ducts. To complete with traction dispositive (C51DIS001) ref. pag. 39

Packaging: 10 u



Cod. C50PCA001

CAPTATORE IN ALLUMINIO PROFILO ALARE

Cod. C50PCA002

GUIDA DI FISSAGGIO PER PROFILO ALARE

Con il suo particolare profilo alare consente di ridurre al minimo le perdite di carico dovute alla turbolenza nelle deviazioni di flusso d'aria. Per il montaggio necessita di apposita guida di fissaggio con barra filettata e dischi di rinforzo.

Confezione: da 21 m

TURNING VANES IN ALUMINIUM PROFILE

This profile permits to reduce to a minimum the loss of load due to the turbulence in the derivation of air flow. For the mounting is needed the support for turning vanes with threaded bar and reinforcement disks.

Packaging: 21 m

TUBI FLEX NON ISOLATI



Cod. C51ALN102

Ø 102

Cod. C51ALN152

Ø 152

Cod. C51ALN203

Ø 203

Cod. C51ALN254

Ø 254

Cod. C51ALN305

Ø 305

Cod. C51ALN356

Ø 356

Tubo flessibile realizzato con alluminio multistrato e spirale elicoidale in filo di acciaio armonico.

Confezione: 10 m

NON-INSULATED FLEXIBLE TUBES

Flexible tube, made with aluminium multi-layer and helical spiral harmonic steel.

Packaging: 10 m

TUBI FLEX ISOLATI



Cod. C51ALI102

Ø 102

Cod. C51ALI152

Ø 152

Cod. C51ALI203

Ø 203

Cod. C51ALI254

Ø 254

Cod. C51ALI305

Ø 305

Cod. C51ALI356

Ø 356

Tubo flessibile realizzato con alluminio multistrato e isolato con 25 mm di lana di vetro.

Confezione: 10 m

INSULATED FLEXIBLE TUBES

Flexible tube, made with aluminium multi-layer and insulated with 25 mm glass wool.

Packaging: 10 m



Cod. C51FAS001

FASCETTE IN ROTOLO

Fascette a nastro continuo con morsetti di trazione per il fissaggio delle tubazioni flessibili.

Confezione: 30 m

STEEL BAND

Continuous steel band with clamps of traction for the fixing of the flexible tubes.

Packaging: 30 m



Cod. C51DIS001

DISPOSITIVI DI TRAZIONE

Confezione: 50 pz

TRACTION DISPOSITIVE

Packaging: 50 u



Cod. C50CLS005

COLLA SPECIAL 5 Kg

Cod. C50CLS015

COLLA SPECIAL 15 Kg

Colla specifica per ottenere un'ottima adesione tra schiume poliuretaniche. Prima di unire le superfici trattate, dopo la stesura a pennello della colla, è necessario attendere 15-20 minuti a temperatura non inferiori a 10°C.

Confezione: latte da 5 kg o da 15 kg

SPECIAL GLUE

Specific glue to obtain the best adhesion between polyurethane foams. To get best adhesion it is necessary to wait about 15-20 minutes after spreading the glue on the surfaces by means of a simple paintbrush at temperatures not lower than 10°C.

Packaging: 5 kg or 15 kg tin



Cod. C50CLF500

COLLA FAST

Colla poliuretica idonea all'incollaggio dei profili in alluminio ed in PVC. Reagisce con l'umidità atmosferica in circa tre ore a temperature non inferiori ai 10°C.

Confezione: flaconi da 500 gr

FAST GLUE

Polyurethane glue, useful for sticking together PVC and aluminium profiles at temperatures not inferior to 10°C. It reacts with atmospheric humidity within about three hours

Packaging: 500 gr bottles



Cod. C50CLA050

COLLA ALURAPID 50 gr

Cod. C50CLA500

COLLA ALURAPID 500 gr

Colla cianoacrilica a presa rapidissima idonea all'incollaggio dei profili in alluminio e in PVC. Particolarmente utile in cantiere anche a basse temperature.

Confezione: flaconi da 50 gr o da 500 gr

ALURAPID GLUE

Ultra-rapid cyano-acrylic glue for aluminium and PVC profiles. Very useful on the construction site also at low temperatures.

Packaging: 50 gr or 500 gr bottles

SIGILLANTE SILICONICO
Cod. C50SIL001
Cod. C50SIL003
SIL K. ACETICO GRIGIO
SIL K. ACRILICO
Cod. C50SIL002
NON
SIL K. SANITARIO
INFIAMMABILE

Sigillante siliconico monocomponente a base acetica con ottime caratteristiche di adesione e resistenza all'invecchiamento di colore alluminio. Disponibile anche nella versione additivata con fungicidi per prevenire la formazione di muffe, in colore bianco.

Confezione: flaconi da 280 ml in cartoni da 24 pz

SIL. K. SEALING SILICONE

Sealing silicone, one component, on acetic base, presenting the best adhesion and ageing resistance characteristic, aluminium colour. Available in additive version with anti fungus to prevent growth of moulds, white colour.

Packaging: 280 ml x 24 u

Cod. C50IMP020
IMPERMEABILIZZANTE WATERPROOF

Guaina liquida impermeabilizzante di colore grigio con ottime caratteristiche di durata e resistenza agli agenti atmosferici. Da applicare a rullo o a pennello su superici asciutte e pulite da grasso, polvere, ecc. Per ottenere la migliore impermeabilizzazione impiegare 0.5/0.8 lt di prodotto per m².

Confezione: bidoni da 14 lt

WATERPROOFING

Grey liquid waterproofing sheath, with the best resistance characteristic to the atmospheric agents. Apply by rull or brush, on surfaces dry, clean from dust and grease. To obtain the best waterproofing apply 0.5/0.8 lt of product for m²

Packaging: 14 lt bins

Cod. C50NST041 A
NASTRO ALLUMINIO h 75 mm 40 micron 12 pz
Cod. C50NST051 A
NASTRO ALLUMINIO h 75 mm 50 micron 16 pz

Nastro in alluminio adesivizzato, spessore 40 o 50 micron, in rotolo da 50 m con liner protettivo di carta siliconata da togliere prima dell'uso. Da applicare su superfici asciutte e pulite da grasso, polvere, ecc. a temperature non inferiori a 10°C.

h 75mm ALUMINIUM TAPE

Aluminium adhesive tape available in 50 m rolls, 40 or 50 micron thickness, with a protective liner of silicon paper, that has to be taken off before using. Apply on dry, dust free, greasy free, silicon free surfaces etc, at temperature non less than 10°C.



Cod. C54TGC000

TAGLIERINO COMBY IN PVC

Pratico e maneggevole taglierino con impugnatura ergonomica a base inclinabile. Consente precisi tagli a 90°, 45° sx e 45° dx dei pannelli utilizzando un unico taglierino.

Confezione: singola

MULTIPLE COMBY CUTTER IN PVC

Easy and handy cutter with ergonomic handle and reclining base. It allows to cut the panel exactly at 90° degrees, left-45° degrees and right-45° degrees using the same cutter.

Packaging: 1 u


Cod. C54TGC003


TAGLIERINO MULTIPLO COMBY IN ALLUMINIO

Pratico e maneggevole taglierino con impugnatura ergonomica a base inclinabile. Consente precisi tagli a 90°, 45° sx e 45° dx dei pannelli utilizzando un unico taglierino.

Confezione: singola

MULTIPLE COMBY CUTTER IN ALUMINIUM

Easy and handy cutter with ergonomic handle and reclining base. It allows to cut the panel exactly at 90° degrees, left-45° degrees and right-45° degrees using the same cutter.

Packaging: 1 u


Cod. C54TGL004

TAGLIERINO MULTIGRADO

Taglierino multigrado universale con 2 lame regolabili 10°/120° taglio da 20 mm

Confezione: singola

UNIVERSAL MULTIGRADE JACK PLANE

Universal jack plane variable angle 10°/120° with 2 adjustable blade and cut of 20 mm

Packaging: 1 u

TAGLIERINO SINGOLO



Cod. C54TGL003

45° SX 20 mm

Cod. C54TGL002

45° DX 20 mm

Cod. C54TGL001

90° 20 mm

Taglierino da 20 mm e da 30 mm singolo 45° sinistro, 45° destro, 90°

Confezione: singola

SINGLE CUTTER

Of 20 mm and 30 mm left 45°, right 45°, 90°

Packaging: 1u

Cod. C54TGL033

45° SX 30 mm

Cod. C54TGL032

45° DX 30 mm

Cod. C54TGL031

90° 30 mm



Cod. C54TGP045

TAGLIERINO DOPPIO 45° - 20 mm

45° DOUBLE CUTTER 20 mm

Cod. C54TGP345

TAGLIERINO DOPPIO 45° - 30 mm

45° DOUBLE CUTTER 30 mm

Cod. C54TGP022


TAGLIERINO DOPPIO 22° - 20 mm

22° DOUBLE CUTTER 20 mm

Cod. C54TGP322

TAGLIERINO DOPPIO 22° - 30 mm

22° DOUBLE CUTTER 30 mm



Cod. C54CUT002

LAME PER CUTTER

Confezione: 10 pz

SPARE PART BLADES

Packaging: 10 u

Cod. C54LMT001

LAME PER TAGLIERINO DA 20 mm

Confezione: 10 pz

CUTTER BLADES 20 mm

Packaging: 10 u

Cod. C54LMT002

LAME PER TAGLIERINO CEMENTATE 20 mm

Confezione: 10 pz

CUTTER BLADES CEMENTED 20 mm

Packaging: 10 u

Cod. C54LMT030

LAME PER TAGLIERINO CEMENTATE 30 mm

Confezione: 5 pz

CUTTER BLADES CEMENTED 30 mm

Packaging: 5 u



Cod. C52TVL001

TAVOLO DA LAVORO

Tavolo da lavoro costruito in robusta carpenteria di acciaio verniciato lungo 4000 mm divisibile in due parti, ognuna lunga 2000 mm dotato di gambe pieghevoli, piano in legno multistrato e tappetino di lavoro.

Confezione: 2 cartoni da 2 m cad

WORKING TABLE

Working table made of painted steel 4000 mm long, divisible in 2 parts each 2000 mm long. Provided with folding legs, many-layer wooden tops and working table-cover.

Packaging: 2 carton boxes long 2 m


Cod. C52STG120

STAGGIA IN ALLUMINIO 1200 mm

Cod. C52STG400

STAGGIA IN ALLUMINIO 4000 mm

Staggia in alluminio naturale UNI 6060 dotata di leve per il bloccaggio rapido del pannello sul banco di lavoro.

Si usa come guida di riferimento per i tagli rettilinei.

Disponibile in due misure: 1200 mm e 4000 mm

Confezione: singola

ALUMINIUM RULER

UNI 6060 natural aluminium ruler provider with levels to lock rapidly the panel on the working table. To use as guide for the rectilinear cuts. Available in two measures: 1200 mm and 4000 mm

Packaging: 1 u


Cod. C52PGM001

PIEGATRICE MANUALE

Piegatrice in acciaio verniciato con funzionamento manuale a ghigliottina consente tramite schiacciamento, di sagomare il pannello con raggiature di diversa dimensione.

Confezione: singola

MANUAL BENDING MACHINE

Painted steel manual bending machine, hand-driven by a guillotine that permits to shape the panels with different ranges of different dimension.

Packaging: 1 u


Cod. C54SPP001
SPALMACOLLA PNEUMATICO

Spalmacolla costituito da serbatoio atto a contenere 15 kg di colla, che permette, tramite l'apposito erogatore, di distribuire la quantità voluta di colla. Lo spalmacolla è fornito di tutti gli accessori di sicurezza.

Confezione: singola

PNEUMATIC GLUE-SPREADER

Glue-spreader made up by a tank with a capacity of 15 kg that permits to distribute uniformly the glue with its own gun. The glue-spreader is provided with all safety outfits.


Packaging: 1 u

**RICAMBI PER SPALMACOLLA PNEUMATICO
SPARE PART FOR PNEUMATIC GLUE-SPREADER**
Cod. C54SPP003
PISTOLA
Confezione: singola

PISTOL
Packaging: 1 u

Cod. C54SPP002
PENNELLO
Confezione: singola

BRUSH
Packaging: 1 u

Cod. C52SQD070

SQUADRA IN ALLUMINIO 700 mm

Cod. C52SQD120

SQUADRA IN ALLUMINIO 1200 mm

Squadra in alluminio verniciato con scontro di battuta alla base per i tagli perpendicolari nella costruzione dei canali. Disponibile in due misure: 700 mm e 1200 mm

Confezione: singola

ALUMINIUM SQUARE

Pinted square, essential for perpendicular cuts for the duct's construction. Available in two measures: 700 mm and 1200 mm

Packaging: 1 u


Cod. C52VLG001

VALIGETTA COMPLETA / COMPLETE TOOL BOX

Cod. C52VLG002

VALIGETTA VUOTA / EMPTY TOOL BOX

Cod. C52VLG003

IMBOTTITURA / STUFFING

Valigetta porta utensili

Allestita con: n°1 compasso a stecca, n°2 lime abrasive, n°1 martello antirimbombo, n°2 doppio metro rigido, n°3 matite da segno, n°1 taglierino doppio 45°, n°1 taglierino 45° sx, n°1 taglierino 45° dx, n°1 taglierino 90°, n°2 segnanastro, n°2 spatole morbide, n°2 spatole rigide, n°5 lame per taglierino, n°1 pistola per silicone, n°2 spazzole, n°2 spalmacolla manuale, n°1 compasso a filo, n°1 rivettatrice.

Confezione: singola

Tool box

Tool box provider with: n°1 stiff compass, n°2 abrasive flat files, n°1 rebound hammer, n°2 folding double rules, n°3 nylon marking pencils, n°1 double 45° cutter, n°1 left-45° cutter, n°1 right-45° cutter, n°1 90° cutter, n°2 tape markers, n°2 soft spatulas, n°1 stiff spatulas, n°5 cutter blades, n°1 silicone gun, n°2 brushes, n°2 manual glue spreader, n°1 scribing compass, n°1 hand riveters.

Packaging: 1 u



Cod. C54CMP001

COMPASSO A STECCA

Confezione: singola

STIFF COMPASS

Packaging: 1 u



Cod. C54CMP002

COMPASSO A FILO

Confezione: singola

SCRIBING COMPASS

Packaging: 1 u



Cod. C54MAT001

MATITA DA SEGNO IN NYLON

Confezione: 10 pz

NYLON MARKING PENCIL

Packaging: 10 u



Cod. C52LMA001

LIMA ABRASIVA

Confezione: 2 pz

ABRASIVE FLAT FILE

Packaging: 2 u



Cod. C52MAR001

MARTELLO ANTIRIMBALZO IN GOMMA

Confezione: 1 pz

REBOUND GUM HAMMER

Packaging: 1 u



Cod. C54SGN001

SEGNANASTRO

Confezione: 1 pz

TAPE MARKER

Packaging: 1 u

48



Cod. C54SPT001

SPATOLA MORBIDA

Confezione: 1 pz

SOFT SPATULA

Packaging: 1 u



Cod. C54SPT002

SPATOLA RIGIDA

Confezione: 1 pz

STIFF SPATULA

Packaging: 1 u



Cod. C54SPM001

SPALMACOLLA MANUALE

Confezione: 1 pz

MANUAL GLUE SPREADER

Packaging: 1 u




Cod. C54SPM002

PENNELLO PER SPALMACOLLA MANUALE

Confezione: 5 pz

MANUAL GLUE SPREADER BRUSH

Packaging: 5 u



Cod. C52PSL001

PISTOLA PER SILICONE DA 2000 mm

Confezione: 1 pz

2000 mm PISTOL FOR SILICON

Packaging: 1 u



Cod. C52PSR001

RIVETTATRICE

Confezione: 1 pz

RIVETER

Packaging: 1 u



Cod. C54CMP003

COMPASSO TELESCOPICO CON CUTTER

Confezione: 1 pz

TELESCOPIC COMPASS WITH CUTTER
Packaging: 1u


Cod. C54MTR002

FLESSOMETRO DA 5 m

Confezione: 1 pz

5 m FLEXOMETER
Packaging: 1u


Cod. C54DMA000

DIMA

Pratico e semplice strumento in plexiglass per una rapida ed esatta costruzione di curve a 90°. Riporta in un quadro sinottico le misure degli sviluppi delle pareti delle curve in riferimento alle misure del canale.

Confezione: singola

TEMPLATE

A simple and useful plexiglas tool used for a fast and exact construction of 90 degrees elbows. It displays a sinoptic table which measures the limits of the elbow depending on the size of duct.

Packaging: 1 u



Cod. C50CLH000

IMPIANTO DI SPRUZZATURA COMPLETO DI AEROGRAFO

Costituito da 2 serbatoi atti a contenere 15 kg di colla ad acqua bicomponente e 15 kg di catalizzatore, permette, tramite l'apposito erogatore, di distribuire la quantità voluta di colla. Lo spalmacolla è fornito di tutti gli accessori di sicurezza.

Confezione: singola

SPRAYING SYSTEM COMPLETE WITH SPRAY GUN

Made with two tanks that can contains 15 kg of bi-component water glue and 15 kg of catalyser, it permits through the proper distributor the quantity of glue needed. The glue spreader is supplied with all safety devices.

Packaging: 1 u


Cod. C50CLH001

ADESIVO BI-COMPONENTE BASE ACQUA

Adesivo bi-componente a base acqua realizzato per l'incollaggio dei pannelli, l'applicazione avviene tramite l'utilizzo dell'aerografo. Le confezioni sono disponibili da 10 kg, da 25 kg e da 24 kg

Confezione: singola

BI-ADHESIVE COMPONENT WATER BASED

Realized for gluing the panels, the application is made through the use of the spray gun. Available packaging of 10 kg, 25 kg and 24 kg

Packaging: 1 u


Cod. C50CLH002

CATALIZZATORE PER ADESIVO BI-COMPONENTE

Catalizzatore da utilizzare insieme all'adesivo bi-componente. Le confezioni sono disponibili da 10 kg, da 25 kg e da 22 kg

Confezione: singola

CATALYSER FOR BI-COMPONENT ADHESIVE

Catalyser to use together with bi-component adhesive. Disponible packaging of 10 kg, of 25 kg and 22 kg

Packaging: 1 u



CURVATRICE AUTOMATICA PER PANNELLI PREISOLATI

Questa macchina è stata progettata per curvare in modo veloce ed automatico interni ed esterni di curve, derivazioni, ecc. costruiti in pannello preisolato. La macchina in pochi secondi esegue pezzi pronti per essere utilizzati. Con poche, semplici e veloci operazioni, è possibile impostare differenti raggi di curvatura e differenti lunghezze delle parti non curvate alle estremità.

AUTOMATIC BENDING MACHINE FOR PRE-INSULATED PANELS

This machine is planned to bend fast and automatically interiors and exteriors of elbows, derivations, etc. made by pre-insulated panels. In few second the machine produce pieces that are ready to be used. With a few, simple and fast operations it's possible to select different radius of curvature and different lengths of the parts that are not bended at the end.



Cod. C52LNP001

LINEA DI TAGLIO AUTOMATICA
AUTOMATIC CUTTING LINE

Cod. C52LNP002

DOPPIA TESTA
DOUBLE HEAD

Cod. C52LNP003

MODULO TAGLIO DRITTO
MODULE STRAIGHT CUT

Cod. C52LNP004

TAGLIERINO DOPPIO 45°
CUTTER DOUBLE 45°

Cod. C52LNP005

TAGLIERINO 90°
CUTTER 90°

LINEA DI TAGLIO AUTOMATICA

Fresatrice per il taglio di pannelli preisolati. La macchina LC12 idonea al taglio sagomato e diritto di particolari per canalizzazioni in pannelli preisolati, viene costruita con le migliori tecnologie disponibili, ne risulta pertanto una macchina semplice da programmare e utilizzare e molto veloce nella realizzazione dei particolari. L'industrializzazione del processo produttivo consente alla EUROPAN di proporre una macchina con la massima qualità e con il minimo costo per il cliente. La macchina completa già in allestimento standard di tutti gli accessori più richiesti, consente di ottenere un prodotto finito di ottima qualità.

AUTOMATIC CUTTING LINE

Milling machine for the cut of pre-insulated panels. The machine LC12, for the mould and straight cut of parts for ducts made by pre-insulated panels, is manufactured with all the best technologies, so is a machine simple to program and to use very fast in the execution of parts. The industrialization of productive process consent at our company EUROPAN to propose a machine with the maximum quality and the minimum cost for the customer. The machine standard is already complete with all the most requested accessories and consent to obtain an end product of best quality.

Cod. C52LNT001

LINEA DI TAGLIO DRITTA

Macchina per il taglio multiplo dritto con coltellini. Posizionando manualmente i supporti con i coltellini alla misura desiderata si possono tagliare fasce per canali dritti ad alta velocità (fino a 20 metri/minuto), oppure eseguire tagli a doppio 45° per fasce unite tra loro. La macchina standard comprende:

- Macchina base con rulli di trascinamento a velocità variabile
- Gruppo n°5 supporti con coltellini a 45° destri e sinistri per pannelli 20 e 30 mm.
- n° 1 supporto con coltellino a 90°
- Manuale d'uso e manutenzione
- Schemi elettrici e pneumatici
- Chiavi di servizio
- Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE

Accessori per Macchina TD4:

- RULLIERE CON 8 RULLI FOLLI IN ENTRATA ED 8 RULLI FOLLI IN USCITA, CON PIEDINI DI LIVELLAMENTO.
- SPESSORE PANNELLO 20-30 mm
- LARGHEZZA MAX PANNELLO 1200 mm
- LUNGHEZZA MIN PANNELLO 500 mm
- LUNGHEZZA MAX PANNELLO 4000 mm

STRAIGHT CUTTING LINE

Machine for the multi-straight cut with cutters. By positioning manually the support with cutters at the desired measure it is possible to cut pieces for straight ducts at high speed (as 20 meter/minute), or it is also possible to do double 45° cuts for united straight pieces.

The standard machine includes:

- Machine base with variable speed feed rollers
- n°5 supports group with 45°right and left cutters, for 20 and 30 mm panels
- n° 1 support with 90° cutter
- Instruction and maintenance book
- Service Keys
- 12 Months Guarantee

TECHNICAL SPECIFICATION

Accessories for TD4 machinery:

- ROLLERS WITH 8 ROLLS IN ENTRY AND 8 ROLLS IN EXIT WITH FEET FOR LEVELING
- PANEL THICKNESS 20-30 mm
- MAXIMUM PANEL WIDTH 1200 mm
- MINIMUM PANEL LENGTH 500 mm
- MAXIMUM PANEL LENGTH 4000 mm



Cod. C52LNT002

RULLIERA
ROLLER

Cod. C52LNT003

PIEDINI
FEET



Cod. C52TRT001

TRITURATORE

Macchina per tritare gli scarti di produzione di pannelli preisolati. Caricando gli scarti nel bidone superiore, automaticamente vengono tagliati, tritati ed espulsi dal tubo laterale. Utilizzando un'aspiratore (optional) i residui vengono insaccati per poter essere smaltiti.

SHREDDER

Machine for crumble rejects of pre-insulated panels. Charging rejects in higher can, automatically they will cut, crumble and eject from lateral tube. Using an exhauster (optional) the waste will be put in a sack in order to be disposal.

Cod. C52TRT002

GRUPPO ASPIRAZIONE POLVERI DUST ASPIRATION GROUP



Cod. C52TNC001

TRONCATRICE PER PROFILI IN ALLUMINIO

Macchina progettata per il taglio dei profili in alluminio, con uscita frontale della lama e controllo pneumatico della inclinazione della testa portalama.

SAWING MACHINES FOR ALUMINIUM PROFILE

Machine specifically designed for cutting aluminium profile, front loading sawing machine with pneumatic control of the blade head angle.

Cod. C52LNA002



PLOTTER TRACCIATORE

Il plotter PL4 esegue la tracciatura di particolari per la costruzione di canalizzazioni in pannello pre-isolato. La tracciatura dei particolari (curve, riduzioni, pezzi dinamici) viene eseguita in modo veloce e preciso seguendo la programmazione effettuata con il Sw di programmazione parametrico. Il risultato ottenuto consente un veloce taglio manuale seguendo le tracce disegnate dal plotter con un notevole risparmio di tempo e materiale.

PLOTTER FOR MARKING PRE-INSULATED PANELS

The PL4 plotter make the marking out of parts for the construction of ducts made with pre-insulated panels. The marking out of parts (curve, reductions, dynamic pieces) is made in fast and precise way, following the programming made with the parametric software. The results obtained consent a fast manual cut following the mark draw from plotter with a considerable saving of time and material.

Cod. C52LNP003



MODULO TAGLIO DRITTO MODULE STRAIGHT CUT

LINEA COMBINATA DI TRACCIATURA E TAGLIO DRITTO

La linea PTC6 è composta dalle macchine PL4 e TD4 assemblate in un'unica struttura. In questo modo si ha una sola macchina che può eseguire sia le lavorazioni della PL4 che quelle della TD4. La linea consente di ridurre notevolmente gli ingombri rispetto alle due macchine singole e risulta meno costosa.

MARKING AND STRAIGHT CUTTING COMBINED LINE

The PTC6 is composed of machine PL4 and TD4 assembled in an only structure. By this way it is possible to have only one machine that can do the work of PL4 and that of TD4. The line consent to reduce the dimensions in comparison with the two single machines and it is less expensive.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are 20 columns and 20 rows of these squares, creating a total of 400 square units. The background is white, and the grid lines extend to the very edges of the page.





Pannelli | Profili | Colle e Adesivi | Accessori

Panels | Profiles | Glues and Adhesives | Accessories



EUROPAN

EUROPAN S.R.L.

C.DA Felicetti, Z.I. 87050 | Figline Vegliaturo (CS) - ITALY

T.: +39 0984 980826 | E-mail: info@europan.com

WWW.EUROPAN.COM

